

附表七、人力除草作業安全作業標準

一、作業前檢查：

(一)確認割草機具、油管、螺絲、開關閥等均無鬆脫；刀片(尼龍繩、牛筋繩)是否無損傷破裂；風扇皮帶無裂痕或斷裂等。

(二)人員裝備檢查：反光背心、反光安全帽、安全鞋、網狀全罩式防護面罩、防割刺手套、割草圍裙、口罩、護腰等。

二、作業流程：

(一)割草前指揮人員於工作地點協助指揮作業，管制人、動物經過或靠近工作區域。

(二)若實施道路或鄰接道路之割草作業，割草前應於工作區域順車流之方向適當距離擺放交通錐(不得超過 25 公尺處)，必要時由指揮人員協助引導車輛或行人。。

(三)除草前應先對場地做勘查。若地面有碎石雜物、恙蟲，應將其清除，亦可使用驅蟲用品。倘有蛇或蜂巢等，則需請相關單位處理後，再進行除草作業。

(四)如場地許可盡量以牛筋繩為主割草器具，如使用刀片，應注意刀片強度不足或均勻性不佳時適時汰換。

(五)進行除草作業：

1.建立 5~10 公尺之作業警戒區域，作業過程中請隨時注意周遭環境，勿讓人或動物接近。

2.使用割草機時，勿將刀片方向對人，並注意刀片與地面之距離。

3.作業時應穿妥安全鞋注意路面狀況。

4.作業時請往前行，勿倒著走路。

5.與刀片旋轉方向順向的方向除草。

6.應注意避免刀片割到灌木、石頭等硬質物品，導致刀片斷裂。

7.執行割草勤務時，割草機運轉中應確實低頭，讓防護面罩足以適當防護，避免物體飛濺臉部受傷。

8.作業過程中，如有刀片斷裂(或人員受傷)，應立即關閉油門，等刀片完全停止轉動後，才可更換刀片(送醫治療)。

9.完成作業後，應立即關閉油門。

三、作業完畢後，請將相關的器具集中放置，並由專人進行保養與管理。

裝備	
人員裝備	反光背心
	反光安全帽
	安全鞋
	網狀全罩式防護面罩
	割草圍裙
	防割刺手套
	口罩
	護腰(選配)
	雨鞋(選配)
	反光雨衣(選配)
防護具	交通錐
	交通錐連桿(選配)