

項 目	[壓力水路閘門]	
閘門型式	[垂直導輪式電動閘門]	
門數	[<u> </u> 門]	
門孔淨寬度(約)	[<u> </u> Mw]	
門孔淨高度(約)	[<u> </u> mH]	
操作水頭(設計值)※1.	[<u> </u> m]	
門體承受水壓型態※2. (依站體水路閘門啟/閉 條件檢討，勾選 ☐)	※ ☐ 背壓式(平常開啟/排 洪時關閉－離座設計) ※ ☐ 正壓式(平常關閉/排 洪時開啟－在座設計)	
水封型式	[<u> </u> 面]水封型	
箱涵底部高程	[IE. + <u> </u> m]	
地面高程	[GL. + <u> </u> m]	
操作維護平台※3.	[FL. + <u> </u> m，約 <u> </u> m]	
揚昇高度	[約 <u> </u> m]	
吊門機設備 操作型式	[☐ 雙、 ☐ 單]梯桿式 電動吊門機，附自重下降	
主要材質	[不銹鋼 SUS304 製作]	
主要設計計算參數	(配合規範條件)	
輪滾動摩擦係數	[0.1]	
輪軸承之摩擦係數 (自潤軸承)	[0.2]	
橡膠水封摩擦係數	[1.5]	
水封預壓縮 6mm 摩擦阻力	[0.14 t/m]	
導輪與門框之摩擦阻力	以門重[0.1]計算	
水平地震係數	[0.23G]	