

附圖 4-1 柔性說明告示牌示意圖及範例二)

(內容僅供參考)

- 註：1. 柔性說明告示牌牌面為綠底，字體為白色正楷橫書。
2. 聯絡電話填列原則如下：
- (1) 市政大樓機關留設臺北市民當家熱線 1999 (外縣市 02-27208889) 轉○○○○，非市政大樓機關(單位)且無法透過1999轉接者，仍保留8碼電話。
 - (2) 工程主辦機關如設置工務所、維護分隊、管理所..等施工單位，應增列該單位名稱及聯絡電話。
3. 反灰區塊文字應符合以下原則：
- (1) 應針對工程性質，以相呼應之柔性文字敘明舉辦該工程之目的、功能及預期達成目標、停工原因及障礙排除情形等。
 - (2) 設置地點如距施工告示牌50公尺以內者，內容得不贅列開工及預定竣工日期、工程名稱。

各位鄉親您好：

○○○○○工程因○○○○○○○
○○○○○，於○年○月○日起暫停施
工，○○○○○，預定於○年○月○
日復工。停工期間，如有任何建議，
請致電：

臺北市民當家熱線 1999

(外縣市 02-27208889) 轉○○○○

或

施工單位○○○○○○○○

(詳註 2)

臺北市政府○○○○○○ 敬啟
中華民國○○○年○○月○○日

各位鄉親您好：

敦化南北路(民權東路至基隆路)自
行車道增設夜間照明工程因配合捷
運圍籬拆除時程，於 98 年 6 月 4 日
起暫停施工，俟捷運圍籬拆除後即可
復工。本處現辦理變更設計中，預定
於 98 年 8 月 31 日復工。停工期間，
如有任何建議，請致電：

臺北市民當家熱線 1999

(外縣市 02-27208889) 轉公園處總機

或

西區工務所 23328500

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 敬啟
中華民國 98 年 6 月 4 日

120 cm

75 cm