

(附表)

較寬道路	四十以上			三十以上			二十五以上			二十二以上			二十以上			十八以上			十五以上			十二以上			十以上			八以上			六以上			四以上				
較 狹 道 路	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度	一 二 〇 度	九 〇 度	六 〇 度					
四以上													三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	三	四	三	三	四		
六以上													三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	三	四					
八以上													三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五	三	四	五								
十以上										四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六											
十二以上										四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六														
十五以上	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六																	
十八以上	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六																				
二十以上	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六	四	五	六																							
二十二以上	六	八	十	六	八	十	六	八	十	六	八	十																										
二十五以上	六	八	十	六	八	十	六	八	十																													
三十以上	六	八	十	六	八	十																																
四十以上	六	八	十																																			
備註	<p>一、交叉角度欄內之一二〇度表示一〇五度以上一二〇度以下，九〇度表示七十五度以上未滿一〇五度，六〇度表示六〇度以上未滿七十五度。道路寬度四公尺以上表示四公尺至未滿六公尺，餘類推。</p> <p>二、交叉角度超過一二〇度者，無須截角。</p> <p>三、交叉角度未滿六〇度者，仍按六〇度規定截角，如有必要得簽報核定。</p> <p>四、三條以上道路相交時，其交叉角度指相鄰道路所構成之交叉角度。</p> <p>五、截角所成之三角形應為等腰三角形。</p> <p>六、截角改為圓形時，截角長度即為該弧之切線長。</p> <p>七、都市計畫書圖規劃有特殊截角者，依發布實施之計畫書圖辦理。</p> <p>八、單位：公尺。</p>																																					