

名 稱	檢 驗 項 目	依 據 之 標 準	規 範 之 要 求	頻 率	
7 線鋼絞線 (12.7mm)	對應 0.2% 永久伸長率 之負載	CNS 3332 G3073	15,900 kgf 以上	每批每種 1 次	
	拉伸負載		18,700 kgf 以上		
	伸長率		3.5% 以上		
	線徑許可差		+0.4mm~-0.2mm		
	心線與外層單線之線 徑差		0.08mm 以上		
	標稱截面積		98.71 mm ²		
	單位長度質量		774 kg/km		
	鬆弛率		應符合 CNS 3332 G3073 之規定		
	矽 (Si)		CNS 3379 G3074		0.12~0.32%
	磷 (P)	0.025% 以下			
	硫 (S)	0.025% 以下			
	銅 (Cu)	0.2% 以下			
	鋼線 (7mm)	對應 0.2% 永久伸長率 之負載	CNS 3332 G3073		5,200 kgf 以上
		拉伸負載			5,950 kgf 以上
最低拉力強度		155kgf/mm ²			
伸長率		4.5% 以上			
線徑許可差		±0.05mm			
標稱截面積		38.48 mm ²			
單位長度質量		302 kg/km			
鬆弛率		應符合 CNS 3332 G3073 之規定			
矽 (Si)		CNS 3379 G3074		0.12~0.32%	
磷 (P)			0.025% 以下		
硫 (S)			0.025% 以下		
銅 (Cu)			0.2% 以下		