

名 稱	檢 驗 項 目	依 據 之 標 準	規 範 之 要 求	頻 率
7 線鋼絞線 (12.7mm)	對應 0.2% 永久伸長率 之負載	CNS 3332 G3073	15,900 kgf 以上	每批每種 1 次
	拉伸負載		18,700 kgf 以上	
	伸長率		3.5% 以上	
	線徑許可差		+0.4mm~-0.2mm	
	心線與外層單線之線 徑差		0.08mm 以上	
	標稱截面積		98.71 mm ²	
	單位長度質量		774 kg/km	
	鬆弛率		應符合 CNS 3332 G3073 之規定	
	矽 (Si)	CNS 3379 G3074	0.12~0.32%	
	磷 (P)		0.025% 以下	
	硫 (S)		0.025% 以下	
	銅 (Cu)		0.2% 以下	
鋼線 (7mm)	對應 0.2% 永久伸長率 之負載	CNS 3332 G3073	5,200 kgf 以上	
	拉伸負載		5,950 kgf 以上	
	最低拉力強度		155kgf/mm ²	
	伸長率		4.5% 以上	
	線徑許可差		±0.05mm	
	標稱截面積		38.48 mm ²	
	單位長度質量		302 kg/km	
	鬆弛率		應符合 CNS 3332 G3073 之規定	
	矽 (Si)	CNS 3379 G3074	0.12~0.32%	
	磷 (P)		0.025% 以下	
	硫 (S)		0.025% 以下	
	銅 (Cu)		0.2% 以下	