

附表一

爆炸物製造工廠各廠房間相互安全距離基準表

炸藥量	最低安全距離	
	有天然掩護體或擋牆	無天然掩護體或擋牆
未滿二十二〇五公斤	九公尺	十八公尺
二十二〇五公斤以上未滿四十五公斤	十二公尺	二十四公尺
四十五公斤以上未滿九十公斤	十五公尺	三十公尺
九十公斤以上未滿一三五公斤	十八公尺	三十六公尺
一三五公斤以上未滿一八〇公斤	二十公尺	四十公尺
一八〇公斤以上未滿二二五公斤	二十一公尺	四十二公尺
二二五公斤以上未滿二七〇公斤	二十三公尺	四十六公尺
二七〇公斤以上未滿三一五公斤	二十四公尺	四十八公尺
三一五公斤以上未滿三六〇公斤	二十六公尺	五十二公尺
三六〇公斤以上未滿四〇五公斤	二十八公尺	五十六公尺
四〇五公斤以上未滿四五〇公斤	三十公尺	六十公尺
四五〇公斤以上未滿六七五公斤	三十二公尺	六十四公尺
六七五公斤以上未滿九〇〇公斤	三十五公尺	七十公尺
九〇〇公斤以上未滿一、三五〇公斤	三十九公尺	七十八公尺
一、三五〇公斤以上未滿一、八〇〇公斤	四十四公尺	八十八公尺
一、八〇〇公斤以上未滿二、二六五公斤	四十七公尺	九十四公尺