

安定器內藏式螢光燈泡能源效率基準

外型	額定消耗電功率	發光效率 (lm/W)
無罩	低於 10W	40
	10W 以上，低於 15W	50
	15W 以上，低於 25W	60
	25W 以上	65
有罩	低於 15W	40
	15W 以上，低於 20W	48
	20W 以上，低於 25W	50
	25W 以上	55

註：

- 1、發光效率 (lm/W) 之測試依 CNS 14125 安定器內藏式螢光燈泡 (一般照明用) 試驗方法規定。
- 2、實測之發光效率不得小於上表基準值，並須在產品標示值之 95% 以上。

Minimum energy efficiency requirements for self-ballasted fluorescent lamps

Effective date: January 1, 2010

Type	Rated lamp power (P)	Luminous efficacy (lm/W)
Without cover	$P < 10W$	40
	$10W \leq P < 15W$	50
	$15W \leq P < 25W$	60
	$P \geq 25W$	65
With cover	$P < 15W$	40
	$15W \leq P < 20W$	48
	$20W \leq P < 25W$	50
	$P \geq 25W$	55

Notes:

1. The test method for luminous efficacy (lm/W) shall be done in accordance with CNS 14125.
2. The tested values of luminous efficacies shall not be less than the numbers in the above table and shall be greater than 95% of the marked values in products.