

附表、螢光燈管容許耗用能源基準

類別			螢光燈管區分	額定螢光燈管功率 (W)	發光效率基準(lm/W)			
					晝光色(D)	冷白色 (CW) 晝白色(N)	白色(W) 溫白色(WW) 燈泡色(L)	
非屬 T5 之螢光燈 管	直管型	預熱起 動型	10	10	64	70	73	
			15	11-15	78	83	85	
			16、20	16-20	90	94	97	
			30	21-30	94	98	101	
			32、40、50	31 以上	97	101	104	
		瞬時起 動型	20	16-20	90	94	97	
			40	31-40	97	101	104	
			60	51-60	89	92	95	
			110	100-110	107	107	111	
					20	20, 18	64	65
	環管型			22	22, 19	64	65	68
				30	30, 28	70	70	71
				32	32, 30	78	79	80
				40	40, 38	83	89	92

類別			螢光燈管區分	額定螢光燈管功率 (W)	發光效率基準(lm/W)			
					晝光色(D)	冷白色 (CW) 晝白色(N)	白色(W) 溫白色(WW) 燈泡色(L)	
T5 螢光燈 管	直管型	高 效 率 型	14	14	90	94	97	
			21	21	94	98	101	
			28	28	97	101	104	
			35	35	98	102	105	
		高 輸 出 型	24	24	79	82	84	
			39	39	84	87	90	
			49	49	92	96	99	
			54	54	87	90	93	
			80	80	82	85	88	
					22	22	82	85
	環管型			40	40	86	89	92
				55	55	81	84	86
				60	60	85	88	91

註：

- 一、上表所示類別、螢光燈管區分，應依 CNS 691 規定。上表所示 T5 螢光燈管，係指符合 CNS 691 規定，且燈管之玻璃管型式為 T15 者。
- 二、廠商產品之螢光燈管區分介於上表所示兩鄰近數值間者，應適用兩鄰近之同類別，且發光效率基準值較高之螢光燈管區分所對應之發光效率基準值；廠商產品之螢光燈管區分大於上表所示最大螢光燈管區分數值者，應適用同類別且最大螢光燈管區分所對應之發光效率基準值；廠商產品之螢光燈管區分，有其他無法與上表對應之情形者，應適用同類別、同尺寸，且額定螢光燈管功率較接近之螢光燈管區分所對應之發光效率基準值。