

附件十一 車輛總重量及總聯結重量限制規定

一、除曳引車、半拖車及拖架以外之大型車輛總重量限制

最遠軸距 軸組型態	前單軸後單軸車輛	前雙軸後單軸車輛	前單軸後雙軸車輛	前雙軸後雙軸車輛	全拖車
二·0公尺	一六·0公噸	一六·0公噸	一六·0公噸	一六·0公噸	一六·0公噸
二·五公尺	一七·0公噸	一七·0公噸	一七·0公噸	一七·0公噸	一七·0公噸
三·0公尺	一七·0公噸	一八·0公噸	一八·0公噸	一八·0公噸	一八·0公噸
三·五公尺	一七·0公噸	一九·五公噸	一九·五公噸	一九·五公噸	一九·五公噸
四·0公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二0·五公噸	二0·五公噸	二0·0公噸
四·五公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二一·五公噸	二一·五公噸	二0·0公噸
五·0公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二二·五公噸	二二·五公噸	二0·0公噸
五·五公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二四·0公噸	二四·0公噸	二0·0公噸
六·0公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二五·0公噸	二五·0公噸	二0·0公噸
六·五公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二六·0公噸	二六·0公噸	二0·0公噸
七·0公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二六·0公噸	二七·0公噸	二0·0公噸
七·五公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二六·0公噸	二八·0公噸	二0·0公噸
八·0公尺	一七·0公噸	二0·0公噸	二六·0公噸	二九·五公噸	二0·0公噸
八·五公尺以上	一七·0公噸	二0·0公噸	二六·0公噸	三0·0公噸	二0·0公噸

附註：

- (一)本表係依車輛最遠軸距及軸組別，表列車輛總重限制值。
- (二)查表方式為表列最遠軸距採下限值，及無條件捨去公尺為單位之小數點後第二位數字。
- (三)例如：車輛實際最遠軸距值為四·五三公尺，軸組別為前單軸後單軸，則應查最遠軸距欄位為「四·五公尺」之列，再查前單軸後單軸車輛之欄位，即可查得其車輛總重限制值為一七公噸。

二、曳引車及半拖車總聯結重量限制

1. 曳引車總聯結重量限制：

- (1) 前單軸後單軸曳引車：三十五公噸。
- (2) 前單軸後雙軸曳引車：四十三公噸。

2. 半拖車總聯結重量限制：

軸組型態 軸距(公尺)	後單軸半拖車	後雙軸半拖車	後參軸半拖車
二·〇公尺	二五·〇公噸	二五·〇公噸	二五·〇公噸
二·五公尺	二六·〇公噸	二六·〇公噸	二六·〇公噸
三·〇公尺	二七·〇公噸	二七·〇公噸	二七·〇公噸
三·五公尺	二八·〇公噸	二八·〇公噸	二八·〇公噸
四·〇公尺	二九·五公噸	二九·五公噸	二九·五公噸
四·五公尺	三〇·五公噸	三〇·五公噸	三〇·五公噸
五·〇公尺	三一·五公噸	三一·五公噸	三一·五公噸
五·五公尺	三二·五公噸	三二·五公噸	三二·五公噸
六·〇公尺	三二·五公噸	三四·〇公噸	三四·〇公噸
六·五公尺	三二·五公噸	三五·〇公噸	三五·〇公噸
七·〇公尺	三二·五公噸	三六·〇公噸	三六·〇公噸
七·五公尺	三二·五公噸	三七·〇公噸	三七·〇公噸
八·〇公尺	三二·五公噸	三八·五公噸	三八·五公噸
八·五公尺	三二·五公噸	三九·五公噸	三九·五公噸
九·〇公尺	三二·五公噸	四〇·〇公噸	四〇·五公噸
九·五公尺	三二·五公噸	四〇·〇公噸	四一·五公噸
一〇·〇公尺以上	三二·五公噸	四〇·〇公噸	四三·〇公噸

附註：查表方式同第一項。

三、兼供曳引之大貨車總聯結重量限制

- 1. 前單軸後單軸大貨車：三四·〇公噸。
- 2. 前單軸後雙軸大貨車：四六·〇公噸。
- 3. 前雙軸後單軸大貨車：四〇·〇公噸。
- 4. 前雙軸後雙軸大貨車：五〇·〇公噸。

四、拖架總重量限制

1. 單軸組拖架：十二·0公噸。
2. 雙軸組拖架：二0·0公噸。
3. 參軸組拖架：二二·0公噸。