

附件一 高雄港主航道

一港口巷道

- (a) 雙向巷道自高雄燈塔起算，長度2.5浬，巷道北界為北防波堤端燈杆往外方向 300° ，南界為南防波堤端燈杆往外方向 270° 。
- (b) 分道航行的出港航行巷道北界為北防波堤端燈杆往外方向 300° ，雙向巷道北緣端點起長度1浬；進港航行巷道南界由南防波堤端燈杆往外方向 270° ，雙向巷道南緣端點起長度1浬；中間以分隔線區隔交通流，分隔線從雙向巷道弧形外緣之中點往外方向 285° ，長度1浬。
- (c) 引水站設置在進港航行巷道與雙向巷道交會處，距離高雄燈塔2.5浬。

二港口巷道

- (a) 雙向巷道自VTC塔台起算，長度3浬。巷道北界為北防波堤端燈杆往外方向 270° ，巷道南界為南防波堤端燈杆往外方向 250° 。
- (b) 分道航行的出港航行巷道北界為北防波堤端燈杆往外方向 270° ，雙向巷道北緣端點起長度2浬；巷道南界為南防波堤端燈杆往外方向 250° ，雙向巷道南緣端點起長度1.7浬；中間以分隔線區隔進港及出港交通流，分隔線從雙向巷道弧形外緣之中點往外方向 260° ，長度1.8浬。
- (c) 引水站設置在進港航行巷道與雙向巷道交會處，距離VTC塔台3浬。

錨區西側巷道

- (a) 北上航行巷道寬度0.8浬，長度1.2浬，方向 343° 。
- (b) 南下航行巷道寬度0.8浬，長度1.2浬，方向 163° 。
- (c) 分隔區寬度0.5浬。

內港航道

- (a) 自一港口防波堤外500公尺進港方向 105° 寬度由98公尺漸縮至80公尺，經信號台後漸增至160公尺，至23號浮筒後分左右二航道，右航道方向 150° 寬度100公尺，至前鎮河口後寬度擴充為200公尺，過二港口迴船池後方向 125° 寬度擴充為250公尺抵97號碼頭終止，左航道維持方向及寬度至22號碼頭再轉 150° 抵27號碼頭終止。
- (b) 自二港口防波堤外500公尺進港方向 80° 寬度170公尺，經船舶交通管理中心塔台至二港口迴船池與上款之右航道相接。