

# 附表一

## 危害類型補助項目

危害類型	補助項目	備註
感電危害	·漏電保護裝置	
	·焊接柄	
	·電焊機電線、電焊用護目鏡或面罩	
	·電氣箱（含中隔板）或防止感電之絕緣被覆／無熔絲開關	
	·共鎖盒（安全鎖具）	
	·電工用絕緣帽、絕緣手套、絕緣防護衣及絕緣鞋	
墜落及飛落危害	·接地設施	
	·安全網／格柵	
	·圍欄／覆蓋／欄杆／護籠／扶手／腳趾板	
	·背負式安全帶、安全帽 ·捲揚式防墜器 ·安全母索及其錨錠	以無法設置圍欄處為主。
	·升降機之連鎖裝置或安全拉門	
	·起重機吊鉤或吊具(含防脫落裝置)	
	·移動梯／固定梯／合梯／工作臺	工作臺定義以移動梯及合梯作業安全檢查重點及注意事項內容為主。
切割夾捲危害	·安全鞋	
	·護罩、護圍、具連鎖性能之安全門	如轉動齒輪、傳動帶、裁切機等。
	·機械設備緊急制動裝置	
	·反撥預防裝置、鋸齒接觸預防裝置	
	·防切割、穿刺手套	
衝撞危害	·鋼筋護套	
	·堆高機、車輛系營建機械倒車警報裝置／倒車雷達／倒車影像／方向指示器／前後照明燈／安全帶／後扶架	
	·反光背心	
	·交通標誌、柵欄、反光器	交通標誌定義以道路交通標誌標線號誌設置規則第3條規定內容為主。

火災爆炸危害	·滅焰器	滅焰器以有進出液化石油氣等可燃性氣體危害場所之車輛為主。
	·接地設施	須符合用戶用電設備裝置規則，並提供改善前後電阻值證明。
	·去除靜電裝置	應提供改善前後靜電值等相關資料佐證。
	·可燃性氣體洩漏警報裝置	
	·鋼瓶固定裝置	
	·防止逆流或回火之安全裝置	
與有害物接觸等危害	·通風設備（含送風機&蛇籠）	
	·局部排氣裝置	以補助高風險事業單位為原則，並應提供改善前後濃度值等相關資料佐證。
	·密閉設備	
	·局限空間作業緊急吊升設備	
	·偵測器(氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、可燃性氣體等單用或多用氣體濃度偵測器)	氣體偵測器須通過驗證。
	·緊急沖淋設備	刺激物、腐蝕物、毒性物質汙染之工作場所
	·呼吸防護具／個人防護具	
	·自動警報裝置	
	·生命偵測器	
	·集塵裝置	須提供改善前後空氣中粉塵濃度值等相關資料佐證。
	·防酸鹼護具	
·防液堤		

備註：改善後應確認設施或器具無其他延伸危害風險。