

附件三

我國呼吸防護裝置—氣體濾材及組合型濾材-要求、試驗、標示 (中華民國國家標準 CNS 6636 , Z2023)

型式	用途	級數	顏色
A	用於防止製造商所規定某些沸點大於 65°C 特定有機氣體及蒸氣	第一級：低容量濾材 第二級：中容量濾材 第三級：高容量濾材	棕
B	用於防止製造商所規定某些特定無機氣體及蒸氣	第一級：低容量濾材 第二級：中容量濾材 第三級：高容量濾材	灰
E	用於防止二氧化硫(SO ₂)及製造商所規定的某些特定酸性氣體及蒸氣	第一級：低容量濾材 第二級：中容量濾材 第三級：高容量濾材	黃
K	用於防止氨(NH ₃)及製造商所規定的某些特定的有機氨之衍生物	第一級：低容量濾材 第二級：中容量濾材 第三級：高容量濾材	綠
AX	用於防止製造商所規定的沸點小於 65°C 的有機氣體及蒸氣。僅單次使用	未分級	棕
SX	用於防止製造商所規定的某些特定名稱氣體及蒸氣	未分級	紫
P	用於防止粒狀物	第一級：低效率 第二級：中效率 第三級：高效率	白
或其組合			
NOP3	用於防止氮氧化物		藍-白
HGP3	用於防止汞蒸氣		紅-白

註：1. 若組合型濾材之粒狀物濾材部分限於單次使用則標示-NR。

2. 若組合型濾材之粒狀物濾材部分可再使用則標示-R。

3. 例如 A2P3R(型式 A 第 2 級；型式 P 第 3 級；可再使用，顏色-棕白)、AB1P1NR(型式 A、B 第 1 級；型式 P 第 1 級；單次使用，顏色-棕灰白)。