

附表四 空氣污染防治設施之監測儀表、記錄項目、記錄頻率及其他規定

| 空氣污染防治設施 | 監測儀表 | 設置條件或位置 | 記錄項目 | 記錄頻率 | 其他規定 |
|-----------------------|-------|---|-------------|------|-------------------|
| 灑水措施 | 水表 | 水表應設置於加壓馬達前後一公尺範圍內之水管上。但採沉水式馬達者，不在此限。 | 累計用水量 | 每日一次 | 水表與加壓馬達間水管不得有其他分流 |
| 洗車設備 | 水表或電表 | 一、水表應設置於加壓馬達前後一公尺範圍內之水管上。但採沉水式馬達者，不在此限。 二、加壓馬達應設置獨立電表。 | 累計用水量或用電度數 | 每日一次 | 水表與加壓馬達間水管不得有其他分流 |
| | 水壓表 | 水壓表應設置於噴水口前端之水管上。 | 馬達啟動時之管內水壓值 | 每日一次 | |
| 旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之集塵設備 | 電表 | 集氣系統應設置獨立電表。 | 累計用電度數 | 每日一次 | |
| | 氣體流量計 | 設置於集塵設備之粒狀污染物質導入處或排放口。 | 廢氣流量 | 每日一次 | 氣體流量計每年應校正一次 |
| | 壓差計 | 量測濾袋前後之壓力差。 | 壓差 | 每日一次 | |
| 濾袋更換頻率 | | | 更換時記錄 | | |